

# Avmor®

A More Complete Clean

<b>Floor Care Felületvédő</b>	<b>Premiere (Magasszintű padló-bevonatoló)</b>	
<u>Leírás</u>	<u>Technikai adatok</u>	
A Premiere magas fényességszintet, kiemelkedő tartósságot, kiváló mosószer-ellenállást kínál, és egyaránt alkalmas napi, periodikus vagy nagy teljesítményű takarításra is. Remekül reagál polírozásra. Megőrzi fényességét nagy forgalmú helyeken is.	Megjelenés	Nem átlátszó folyadék
	Szín	Fehér
	Illat	Akril
	Fajsúly	1,03 – 1,04
	pH	8,0 – 9,0
	Szilárdság	25,0 %
<b><u>Használati útmutató</u></b>	Távolítsuk el a régi bevonatot, majd öblítsük le vízzel, és hagyjuk megszáradni. Vigyünk fel 1-2 réteg kompatibilis padló-bevonatolót, és hagyjuk megszáradni. Alkalmazzunk 2-6 réteg Premiere bevonatot. Hagyjunk minden réteg között 20-40 perc száradási időt. Fényezés előtt várjunk 24 órát. Fényezzük a vizes fényhatás eléréséhez. Napi takarítás esetén semleges tisztítószerrel alkalmazzunk, és fényezzünk, amikor szükséges. Időszakos takarításkor használjunk semleges tisztítószerrel, és hetente fényezzük a felületet, valamint szükség esetén vigyünk fel egy réteget a Premiere termékből, vagy kezeljük (spray) a felületet Sidekick anyaggal. Ipari tisztítás esetén használjunk semleges tisztítószerrel, polírozzuk a felületet 6 alkalommal hetente, és vigyünk fel egy réteg Premiere-t vagy alkalmazzunk (spray) Sidekicket.	



Telefon: 06-30/ 34-99-209

Web: [www.silhouse.eu](http://www.silhouse.eu)

E-mail: [info@silhouse.eu](mailto:info@silhouse.eu)