

<p>Oldószermentes, vizes, akrilát alapú mélyalapozó</p>	<p>Rivitex</p>
<p><u>Leírás</u></p>	<p><u>Technikai adatok</u></p>
<p>Falak alapozásához vizes bázisú festékek alá. Betonfelületek alapozására. Burkolatragasztás előtt alapozáshoz. Csempe alapozásához újracsempézés előtt. Különböző vastagságú javítóhabarcsok készítéséhez vagy burkolatragasztóhoz adagolva a flexibilitás növelésére.</p>	<p>Megjelenés: fehér szuszpenzió. pH: 8,25-9,5 Elegyíthetőség vízzel: korlátlanul. Alkalmazási hőmérséklet: 5-35 °C Anyagfelhasználás: 0,05-1,5 l/m² Tárolás: +5 °C és +35 °C közötti hőmérsékleten, zárt edényzetben tárolható. Fagyveszélyes! Eltartható bontatlan csomagolásban, az előírásnak megfelelő tárolás esetén 18 hónapig.</p>
<p><u>Használati útmutató</u></p>	<p>A felületről a laza, lemálló, felpuhult rétegeket kaparással, majd kefével el kell távolítani, a vakolathibákat ki kell javítani. Impregnálás előtt a felületet portalanítsuk. Hígítás nélkül és vízzel hígítva is alkalmazható. Fontos a felület nedvszívó képességének ellenőrzése. A terméket úgy hígítsuk vízzel, hogy az alapozó a pórusokba teljesen beszívódjon, de ne képezzen fényes filmet a felületen. Ecsettel vagy kefével a felületbe bedörzsölve vigyük fel, kerüljük a szórás alkalmazását. Vízszintes betonfelületen seprűvel oszlassuk szét az alapozót. Nem nedvszívó felületeken töményen alkalmazzuk.</p>



Telefon: 06-30/ 34-99-209
Web: www.silhouse.eu
E-mail: info@silhouse.eu